

崧盛电源产品规格书

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

机型: 165PA-H330F

功率: 165W

版本: V00

发行日期: 2026-06-30



165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

产品特征

- 效率高达95%
- 可通过NFC编程
- DALI-2&D4i认证
- 可调光关断且待机功耗≤0.42W
- 防雷保护:共模10kV/差模6kV
- 辅助源: 24V/125mA (峰值功率: 6W)
- 内置16Vdc DALI-2总线电源供电
- 内置AC功率计量, 精度高达±1%
- AC调光/时控调光/寿命预警/恒流明/NTC功能
- 全方位保护: 短路/过温/过压/过功率
- 适用于ClassI/II灯具
- IP20防护设计
- 安装尺寸符合Zhaga标准
- 质保8年



产品描述

165PA-H330F是一款165W的NFC编程LED驱动电源，它完全符合D4i和DALI-2的标准要求，可以与多种智能化照明系统和控制器进行兼容和连接，实现精细化的照明控制和管理。同时内置高精度AC功率计量，并可以监测灯具的状态和故障，进行远程管理和维护等。此外它还具有多种保护机制，为LED灯具提供稳定、高效的供电支持。

应用灯具：
路灯，隧道灯，体育灯。

型号列表：

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	满载工作电压范围	输出电流	默认电流	总谐波失真(典型值)	功率因素(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
165PA-H330F	165-264Vac	165W	110-330V	157-330V	0.2-1.05A	0.7A	5%	0.98	94.5%	85℃

- 注：
1. 测试条件：230Vac输入,满载，25℃;
 2. 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能，在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能；

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

输入性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	184Vac		264Vac	
输入电压范围	165Vac		264Vac	
输入DC电压范围	168Vdc		280Vdc	全范围需降额到80%
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			1.1A	200Vac，满载
输入浪涌电流峰值(230Vac)			65A	冷机启动
功率计量精度	-3%	1%	+3%	220Vac，满载
待机功耗			0.42W	230Vac/50Hz，调光关断， 关闭DALI-2总线电源
功率因数	0.96	0.98		230Vac/50Hz，满载
	0.90			220-240Vac/50Hz，40%-100%负载
总谐波失真		5%	10%	230Vac/50Hz，满载
			20%	220-240Vac/50Hz，30%-100%负载

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

输出性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	110V		330V	110-157V降额使用
额定输出电压	157V		330V	在额定输出电压内，最大输出功率满足 $P_o=V_o \cdot I_o=165W$
额定输出电流	0.5A		1.05A	1.05A输出157V,0.5A输出330V
电流调节范围（AOC）	0.2A		1.05A	通过NFC编程调整电流
调光电流范围	0.05A		loset	$0.2A \leq I_{o\text{set}} \leq 1.05A$
最大空载输出电压			370V	
效率@230Vac	93.5%	94.5%	95.0%	输出330V/0.5A
电流精度	-5%		+5%	@230Vac/50Hz满载，25℃
输出电流纹波（PK-AV）		5%	10%	满载
输出闪烁指数(P_{stLM})			1	满载
输出频闪效应可视度(SVM)			0.4	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			1S	230Vac，满载
线性调整率	-2%		+2%	满载
负载调整率	-2%		+2%	
过温保护	85℃	90℃	95℃	过温降电流模式，异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏

注：满足Part 101, 102, 150, 207, 250, 251, 252, 253。

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

NTC功能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
外部过温保护 (NTC)	T1 (开始降额)		70℃		默认值，可通过软件调整，当LED模组温度≥T1 时，输出电流逐渐降低
	T2 (停止降额)		90℃		默认值，可通过软件调整，当LED模组温度≥T2 时，输出电流维持不变
	T3 (关断)		100℃		默认值，可通过软件调整，当LED模组温度≥T3 时，电源关闭输出
	保护电流设置范围	10%loset	20%loset	100%loset	默认设置是 10%

注：推荐的NTC为10K-3950B/3435B，NTC功能默认关闭。

其他性能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
辅助供电功能	额定输出电压	21.6V	24V	26.4V	参考地为“DA-/AUX-”
	空载输出电压			30V	参考地为“DA-/AUX-”
	额定输出电流			125mA	
	峰值输出电流			250mA	在6ms周期内，250mA峰值输出电流的最大持续时间2.2ms,且平均值不可超过125mA
DALI-2	DA+, DA-高电平	9.5V	16V	22.5V	
	DA+, DA-低电平	-6.5V	0V	6.5V	
	DA+, DA-电流			2mA	
内置 DALI-2 总线电源电压		12V	16V	20V	
内置 DALI-2 总线电源电流		50mA		60mA	
寿命时间	壳温≤75℃	≥100,000 hours			100%负载
平均间隔故障时间估算(MTBF)		250,000 hours			230Vac,满载,环温25℃(MIL-HDBK-217F)
防水等级		IP20			
壳 温（最大）		85℃			
质 保		8年			壳温：75℃
重 量		765g			
尺 寸		150mm*90mm*40mm			长x宽x高

注：1.所有性能参数均在25℃和使用LED负载的情况下所量测的典型值，特别注明除外。
2.DALI-2总线电源默认开启，可通过编程接口关闭。

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

环境要求

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度（Tcase）	-40℃	25℃	+85℃	
贮藏温度	-40℃	25℃	+85℃	
工作湿度	10%RH		90%RH	无凝露
贮藏湿度	5%RH		95%RH	无凝露
海拔高度	-65m		4000m	

安规与电磁兼容标准

认证	安规标准	认证状况	备注
UL	UL8750		
CUL	CAN/CSA C22.2 No.250.13		
ENEC	EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN IEC 62384	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB/T 19510.1 GB/T 19510.213		
CE	EN 61347-1 EN 61347-2-13	✓	
	EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 300 330 EN 62479/EN 50663/EN 50665/EN 50364	✓	

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	EN IEC 55015:2019/A11:2020	
辐射	EN IEC 55015:2019/A11:2020	
谐波	EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	Class C
雷击浪涌	IEC/EN61000-4-5	判据B（共模8kV，差模6kV）
	EN61547:2009	判据B（共模10kV，差模6kV）

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源


安规测试项目

安规测试项目	技术指标	备注
绝缘要求	ENEC绝缘要求	
输入对EQUI	4U+2000	加强绝缘
输入对调光端	4U+2000	加强绝缘
调光端对EQUI	2U+1000	基本绝缘
绝缘电阻	≥10MΩ	输入对输出，测试电压：500Vdc
漏电流	≤0.7mA _{pk}	240Vac

- 注：
- 1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
 - 2. 耐压测试时，请将L/N之间短路，输出线正/负之间短路，调光线和VPP之间或调光线和辅助源正/负之间短路。

特性曲线

输入浪涌电流




输入电压	峰值电流	T(@10% 峰值电流)	T(@50% 峰值电流)	可配置LED电源数量/PCS							
				B10A	B16A	B20A	B25A	C10A	C16A	C20A	C25A
230Vac	65A	980us	450us	2	4	5	6	4	7	8	11

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源


特性曲线

输出电压 Vs. 输出电流(调光/AOC窗口)



----- Dimming Window ————— AOC Window

效率 Vs. 输出电压 (Vin=230Vac)




----- Io=1050mA - . - Io=500mA

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源


特性曲线

功率因数Vs.输出功率



— Vin=230Vac

总谐波失真Vs.输出功率




— Vin=230Vac


165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

特性曲线


输出功率Vs.输入电压




输出功率Vs.壳温




调光曲线



AC调光曲线



寿命Vs.壳温



165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

软件OTP功能：

软件OTP为可选功能，可以通过软件页面设置OTP参数。

时控调光：

夏令时和冬令时自动转换、传统定时调光、自适应中点对齐、自适应百分比。可通过设定8段曲线进行时控调光百分比设定。

传统定时调光：上电后根据设定的时控曲线工作（增加渐变时间，可使不同调光等级之间缓慢变化，防止亮度突变，造成眩光）

自适应中点对齐：自动保存有效开机时间，通过2次的有效计时，自动计算自适应周期时间以虚拟当地的午夜。

自适应百分比：按照自动计算的自适应周期时间运行初始设定的调光曲线。

CLO 恒流明输出：

灯具寿命周期内，通过逐渐增大输出电流来实现光通量恒定输出，以维持灯具光效。

ELA 寿命终结预警：

预设LED驱动寿命时间，如50KH的寿命，当灯具工作时间累积到50KH之后，每次通电都会闪烁4次，提醒用户更换驱动。

NFC编程连线图：



建议适配FEIG NFC LED驱动器烧录设备：


ID CPR30+(桌面式烧录器)

ID ISC PRH 101-USB(手持式有线烧录器)

RF-LRMI002-300/300KIT(大功率整箱烧录器套件)

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源

结构尺寸特性



名称描述	标准代号	mm(In.)
外壳长度	L1	150(5.90)
安装孔长度	L2	133.6(5.26)
外壳宽度	W1	90(3.54)
安装孔宽度	W2	70(2.75)
外壳高度	H	40(1.57)
Tc点位置	X	55(2.16)
Tc点位置	Y	17(0.67)

- AC 输入线：**
0.75-1.5mm²,16-18AWG, Solid/Stranded Wire
Strip length 8.5-9.5mm
- DC 输出线：**
0.2-1.5mm²,16-24AWG, Solid/Stranded Wire
Strip length 8.5-9.5mm
- DIM 信号线：**
0.2-1.5mm²,16-24AWG, Solid/Stranded Wire
Strip length 8.5-9.5mm

安装注意事项：1.请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;

165W NFC 编程 DALI-2 & D4i 控制电源



包 装

标准包装箱:

-外形尺寸为(单位:mm):长x宽x高=488x298x150;

-每箱产品的包装数量为10台;

-单机净重:0.765kg;整箱毛重:8.0kg;

整箱烧录包装箱:

-外形尺寸为(单位:mm):长x宽x高=325x285x120;

-每箱产品的包装数量为12台;

-单机净重:0.765kg;整箱毛重:9.5kg;

-包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮 存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

变更履历表

版 本	变更内容描述	变更日期	备 注
V00	初次发行	2026/06/30	