

# SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

## 规格书

### SS-200NM-V300A LED驱动电源

机型名称: SS-200NM-V300A

概述: 200W LED驱动电源

版本: V01

发行日期: 2024-11-23

# SS-200NM-V300A LED驱动电源

崧盛电源  
LED DRIVER



LED DRIVER

NM-V300A



## 产品特性:

- 效率高达97%
- 隔离调光: 0-10V, PWM, 电阻
- 隔离辅助供电: 12V/0.2A
- 时控可编程
- 调光可关断
- 待机功耗<0.5W
- 全方位保护: 短路/过温/过压/欠压保护
- 兼容智能应急控制
- 宽输出电压范围
- NTC, 光控, 拨码功率范围可编程
- 防雷: ANSI共模6kV/差模6kV
- 长寿命
- 质保5年

UL<sup>®</sup> US  
E360758

FC

RoHS

## 产品描述:

SS-200NM-V300A为200W长条形非隔离恒流驱动器产品, 适应108-380Vac电压输入。此系列产品针对LED照明设计; 采用了全新的隔离调光方案并可调光关断, 带有隔离辅助电源, 紧凑的一体式外壳设计, 全灌封导热硅胶以确保散热, 兼容智能应急控制, 具有超高效率, 高可靠性, 高性价比等优点。

应用场合:

鞋盒灯、线性工矿灯、泛光灯、壁灯。

## 型号列表:

型号	输入电压范围	最大输出功率	输出电压范围	推荐工作电压	输出电流	默认电流	总谐波失真(典型值)	功率因数(典型值)	效率(典型值)	最大外壳温度
SS-200NM-V300A	108-380Vac	200W	180-300V	260-300V	0.25-1.0A	0.8A	8%	0.97	97%	90°C

注:

1. 测试条件: 277Vac输入, 满载, 25°C;
2. 在推荐工作电压范围内能保证LED驱动的性能, 在输出电压范围内需要配合整灯测试LED驱动的性能;

# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## “A” 表示附加功能:

"A"	AUX 12V (后缀: H)	调光关断 0-10V/PWM/Resistor	调功率 (单拨码)	光控	NTC	备注
A	✓	✓	✓	✓	✓	

## 输入性能:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
额定输入电压范围	120Vac		347Vac	
输入电压范围	108Vac		380Vac	参考降额曲线
输入DC电压范围	150Vdc		300Vdc	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流			2.4A	120Vac, 满载
最大输入功率			240W	120Vac, 满载
输入浪涌电流峰值(120Vac)			70A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(220Vac)			80A	冷机启动
输入浪涌电流峰值(347Vac)			130A	冷机启动
待机功耗			0.5W	220Vac/50Hz, 调光关断
功率因数	0.95	0.97		277Vac, 满载
	0.90			120-347Vac, 70%-100%负载
总谐波失真		8%	12%	277Vac, 满载
			20%	120-347Vac, 70%-100%负载

# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## 输出性能:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	180V		300V	180-200降额使用
额定输出电压	200V		300V	在额定输出电压内, 最大输出功率满足 $P_o=V_o \cdot I_o=200W$
额定输出电流	0.667A		1.0A	1.0A输出200V, 0.667A输出300V
电流调节范围 (AOC)	0.25A		1.0A	
最大空载输出电压			350V	
效率@120Vac	92.0%	94.0%		输出300V/0.667A
效率@220Vac	94.0%	96.0%		输出300V/0.667A
效率@347Vac	95.0%	97.0%		输出300V/0.667A
电流精度	-5%		+5%	
输出电流纹波 (PK-AV)		5%	15%	满载
启动电流过冲			10%	满载
开机启动时间			1.0S	120Vac, 满载
			0.75S	220Vac, 满载
线性调整率	-5%		+5%	满载
负载调整率	-5%		+5%	
温度系数	-0.06%/°C		+0.06%/°C	壳温: 0°C~90°C
过温保护	90°C	95°C	100°C	过温降电流模式, 异常条件移除后可自动恢复
短路保护				长时间短路不损坏, 恒流模式或打嗝

# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## 其他性能:

参数		最小值	典型值	最大值	备注
辅助供电功能	输出电压	10.8V	12V	13.2V	
	输出电流			200mA	
0-10V调光功能 (可选)	外加最大电压	0V		12V	DIM+输出110uA电流
	调光输出范围	10%I <sub>omax</sub>		100%I <sub>oset</sub>	DIM+/DIM-严禁反接
	推荐调光电压	0V		10V	
PWM调光功能 (可选)	PWM高电平	9.8V		10.2V	DIM+输出110uA电流
	PWM低电平	0V		0.3V	DIM+/DIM-严禁反接
	PWM频率段	1KHz		2KHz	
	PWM占空比	0%		100%	
电阻调光功能 (可选)	外接电阻值	0Kohm		100Kohm	DIM+输出110uA电流
	电阻调光范围	10%I <sub>omax</sub>		100%I <sub>oset</sub>	
调光关断	关断电压	0.7V	0.8V	0.9V	辅助源 12V空载
	开启电压	0.9V	1.0V	1.1V	
拨码调节	电流范围	0.267A		1.0A	拨码范围可通过PC软件设置
默认光控	关断电压	0V	1.0V	1.2V	默认: 5S动作; 时间/电压的开启、关闭可通过PC软件设置
	开启电压	3.2V	3.5V	5.0V	
智能应急控制 (可选, 默认关闭)	应急切换时间	3S			AC断电切换到蓄电池供电时间
	输出电流		8%	10%	应急输出电流可通过PC软件设置
	默认退出时间			2H	传感器未检测信号时; 可设置
	进入应急通信	4Hz占空比25%, 高电平: 4-10V, 低电平: 0-0.3V			持续时间30S
	退出应急通信	1Hz占空比25%, 高电平: 4-10V, 低电平: 0-0.3V			持续时间2H; 可设置
时控功能 (可选)	单片机程序			通过程序设定时控时间	
寿命时间	壳温≤85°C	≥50,000 hours		80%负载	
平均间隔故障时间估算 (MTBF)		200,150 hours		220Vac,满载,环温25°C(MIL-HDBK-217F)	
壳 温		90°C			
质 保		5年		壳温: 85°C	
重 量		550g			
尺 寸		172mm*55mm*34mm		长x宽x高	

注: 所有性能参数均在25°C和使用LED负载的情况下所量测的典型值, 特别注明除外。

# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## 环境要求:

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度 (Tcase)	-40°C	25°C	+90°C	
贮藏温度	-40°C	25°C	+90°C	
工作湿度	10%RH		90%RH	
贮藏湿度	5%RH		95%RH	
海拔高度	-65m		4000m	

## 安规与电磁兼容标准:


认证	安规标准	认证状况	备注
UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	项目标准/级别	准据
传导	FCC Part15: Subpart B ANSI 63.4:2014	120V:Class B 347V:Class A
辐射	FCC Part15: Subpart B ANSI 63.4:2014	120V:Class B 347V:Class A
谐波	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
雷击浪涌	ANSI/C82.77-5-2017	判据B (共模6kV, 差模6kV)
振铃波	ANSI/C82.77-5-2017	判据B (共模6kV, 差模6kV)


# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## IEC应急功能说明:

### LED电源应急功能接线图



### LED电源应急功能控制逻辑示意图



### 应急功能通信信号定义及工作状态

(1) 通信电平定义：有效高电平4V-10V (ON-10V)，有效低电平0-0.3V (0V-OFF)；

(2) 通信信号的正占空比：25%；

(3) 进入应急状态：

进入应急状态后应急电源发送4Hz频率，25%占空比的高低电平，LED电源连续检测到4次（信号持续发送时间30s），则进入应急模式。

(4) 退出应急状态：

当AC恢复供电时有两种情况退出应急状态，① 应急电源发送1Hz频率，25%占空比的高低电平，LED电源连续检测到4次，则退出应急模式。

② 进入应急状态超时退出，默认2小时后LED电源自动退出应急状态。

注：传感器未检测信号时（调光线短路状态），自动2h后退出应急模式；

为确保传感器检测到信号（释放调光线短路状态），LED灯能够及时退出应急状态，应急电源在检测到AC恢复供电后需要持续发送1Hz频率的退出信号2小时。

ED电源提供了应急功能开关功能，可通过我司PC软件开启该功能（默认是关闭状态）如需相关应急认证，需要配合应急电源系统进行认证。在应急功能开启时，当使用中存在空载或使用DIM-OFF功能时，AC掉电后需要在15S后再切换为蓄电池供电。

# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## 安规测试项目：


安规测试项目	技术指标		备注
绝缘要求	UL 绝缘要求	TUV绝缘要求	
输入对外壳	2U+1000Vac	/	基本绝缘
输入对调光端	2U+1000Vac	/	加强绝缘
调光端对外壳	500Vac	/	基本绝缘
绝缘电阻	$\geq 10M\Omega$		输入对调光端，测试电压：500Vdc
接地电阻	$\leq 0.1\Omega$		25A/1min
漏电流	$\leq 0.75mA$		347Vac

注：

1. 电源符合相关EMC标准，电源作为终端设备系统一部分，需结合整套系统重新确认EMC。
2. 耐压测试时，请将L/N之间短路，输出线正/负之间短路，调光线和辅助电源正/负之间短路。

## 特性曲线：

### 输入浪涌电流



Vin	峰值电流	时长(@10% 峰值电流)	时长(@50% 峰值电流)
120Vac	70A	900uS	450uS
220Vac	80A	900uS	450uS
347Vac	130A	900uS	450uS


7/15



# SS-200NM-V300A LED驱动电源


## 特性曲线:

输出电压Vs.输出电流 (调光/AOC窗口)



----- Dimming Window      ————— AOC Window

效率Vs. 输出电压 (Vin=120Vac)




----- Io=1000mA      ————— Io=667mA

# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## 特性曲线:


效率 Vs. 输出电压 ( $V_{in}=220V_{ac}$ )



-----  $I_o=1000mA$

—————  $I_o=667mA$

效率 Vs. 输出电压 ( $V_{in}=347V_{ac}$ )




-----  $I_o=1000mA$

—————  $I_o=667mA$

# SS-200NM-V300A LED驱动电源


## 特性曲线:

功率因数Vs.输出功率



----- Vin=120Vac      ——— Vin=220Vac      - - - Vin=347Vac

总谐波失真Vs.输出功率




----- Vin=120Vac      ——— Vin=220Vac      - - - Vin=347Vac


# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## 特性曲线:


### 输出功率Vs.输入电压




### 输出功率Vs.壳温



### 输出功率Vs.调光信号




### 寿命Vs.壳温



# SS-200NM-V300A LED驱动电源

## 编程连线图：

- 1、在编程过程中，驱动器无需上电，即可实现全部编程功能。
- 2、对正在通电使用的驱动器，无需断电，即可实现全部编程功能。
- 3、能脱离PC机，实现离线编程。



## 备注：

详情请参阅崧盛SS-PROG-LINK编程器说明书。

# SS-200NM-V300A LED驱动电源


## 结构尺寸特性



名称描述	标准代号	mm(In.)
外壳长度	L3	145(5.709)
外壳宽度	W1	55(2.165)
外壳高度	H	34(1.338)
整体长度	L1	172(6.772)
安装孔长度	L2	164(6.457)
安装孔宽度	W2	27.5(1.083)
Tc点位置	X	112(4.409)
Tc点位置	Y	27(1.063)

### 安装注意事项:

- 1, 请遵照从崧盛官网获取的《LED电源使用说明书》进行安装;



# SS-200NM-V300A LED驱动电源



## 注意事项

- 1、铝基板走线安规爬电距离 $>5\text{mm}$ 。
- 2、铝基板上LED+与LED-爬电距离 $>1.8\text{mm}$ 。
- 3、铝基板上尽量减小铺铜面积，降低结电容，减小漏电流。
- 4、LED灯珠排列方式建议先并后串。
- 5、LED灯板的绝缘等级应符合可靠性设计要求。
- 6、其他注意事项请参考《LED驱动电源使用说明书》。
- 7、以上参数最终解释权归崧盛所有。

## 包 装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长 $\times$ 宽 $\times$ 高=445 $\times$ 225 $\times$ 145；
- 每箱产品的包装数量为20台；
- A机型：单机净重：0.55kg；整箱毛重：11.8kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。

## 运 输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

## 贮 存

产品贮存应符合GB 3873—83的规定。  
贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

## RoHS

产品符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU)和欧盟议会2015/863/EU修正案。

## 变更履历表

版本	变更内容描述	变更日期	备注
V00	初次发行	2024/09/08	
V01	更新智能应急控制	2024/11/23	

